

Ürün Bilgisi 01.20.62

16-04-2024

Dieselfleet MSP 15W40

Tarif

Dieselfleet MSP 15W-40, en son teknoloji ağır yüklü 4 zamanlı dizel motorlarda kullanım için tasarlanmış çok dereceli dizel motor yağıdır. Kamyon üreticilerinin en güncel standartlarına uygundur. Birinci sınıf, çözücü ile rafine edilmiş baz yağlar ve benzersiz Düşük SAPS katkı maddeleri sayesinde ürün şu özelliklere sahiptir:

- En son emisyon gerekliliklerini karşılar veya daha yüksek standartlara sahiptir
- Çok güçlü temizler: motorun sıcak alanındaki tortuları en aza iner
- Güçlü dağılma özelliği: tortu ve çökelti oluşumu ciddi ölçüde kısıtlanır
- Korozyona ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Yüksek ve istikrarlı viskozite indeksi
- Düşük sülfat kül muhtevası
- Aşınmaya karşı güçlü dayanıklılık: böylece piston yarıları ve silindir duvarının aşınması azaltılır

Uygulama

Dieselfleet MSP 15W-40 hem otoyolda, hem de arazide sürüş için uygun bir motor yağıdır. Dieselfleet MSP 15W-40, düşük egzoz gazı emisyonlarına ve düşük partiküllü emisyonlara katkıda bulunur ve böylece katalitik konvertörlerin ve parçacık filtrelerinin kullanım ömrünü uzatır. Low SAPS hem Avrupa hem de Kuzey Amerika kamyon üreticilerinin gereksinimlerine uygun olduğundan, geniş yelpazede potansiyel uygulamalar içerir.

Spesifikasyonlar

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Allison TES-439

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,877
Viskozite -20 °C, mPa.s	5400
Viskozite 40 °C, mm ² /s	108,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	14,30
Viskozite İndeksi	135
Alevlenme Noktası COC, °C	240
Akma Noktası, °C	-42
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	9,7
Sülfat Külü, %	0,99

Mevcut ambalajlar



35951

4 L tenekesiz kutu



32730

20 L Bag in
Box



33955

20 L kova



36895

20 L tenekesiz kutu



33963

60 L bidon



34016

200 L bidon



33819

208 L bidon



34497

1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.