Ürün Bilgisi 01.20.62

12-10-2024

Dieselfleet MSP 15W40

Tarif

Dieselfleet MSP 15W-40, en son teknoloji ağır yüklü 4 zamanlı dizel motorlarda kullanım için tasarlanmış çok dereceli dizel motor yağıdır. Kamyon üreticilerinin en güncel standartlarına uygundur. Birinci sınıf, çözücü ile rafine edilmiş baz yağlar ve benzersiz Düşük SAPS katkı maddeleri sayesinde ürün şu özelliklere sahiptir:

- En son emisyon gerekliliklerini karşılar veya daha yüksek standartlara sahiptir
- Çok güçlü temizler: motorun sıcak alanındaki tortuları en aza iner
- Güçlü dağılma özelliği: tortu ve çökelti oluşumu ciddi ölçüde kısıtlanır
- Korozyona ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Yüksek ve istikrarlı viskozite indeksi
- Düşük sülfat kül muhtevası
- Aşınmaya karşı güçlü dayanıklılık: böylece piston yayları ve silindir duvarının aşınması azaltılır

Uygulama

Dieselfleet MSP 15W-40 hem otoyolda, hem de arazide sürüş için uygun bir motor yağıdır. Dieselfleet MSP 15W-40, düşük egzoz gazı emisyonlarına ve düşük partiküllü emisyona katkıda bulunur ve böylece katalitik konvertörlerin ve parçacık filtrelerinin kullanım ömrünü uzatır. Low SAPS hem Avrupa hem de Kuzey Amerika kamyon üreticilerinin gereksinimlerine uygun olduğundan, geniş yelpazede potansiyel uygulamalar içerir.

Spesifikasyonlar

ACEA E7, E9, E11
API CK-4 / SN
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTFR 15C100
Ford WSS M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3775
MB 228.31
MTU Type 2.1
Allison TES-439

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,877
Viskozite -20 °C, mPa.s	5400
Viskozite 40 °C, mm²/s	108,00
Viskozite 100 °C, mm²/s	14,30
Viskozite İndeksi	135
Alevlenme Noktası COC, °C	240
Akma Noktası, °C	-42
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	9,7
Sülfat Külü, %	0,99

Mevcut ambalajlar

35951
4 L teneke kutu

37504
15 L kutu içerisinde çanta

32730
20 L Bag in Box

33955
20 L kova

36895
20 L teneke kutu

33963
60 L bidon

34016
200 L bidon

33819
208 L bidon

34497
1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com