

Ürün Bilgisi 07.10.04

01-05-2024

Wheel Bearing Grease NF

Tarif

Wheel Bearing Grease, tamamen kaliteli bir grestir. Tekerlek yatakları, kullanılacak greslere çok özel gereksinimler getirmektedir. Tekerlek yatağı gresinin, gresin çalkalanmasına (yoğrulmasına) karşı iyi bir direnci olmalıdır. Wheel Bearing Grease NF, aşağıdaki özelliklere sahip olması için katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, kıvamlaştırıcı madde olarak lityum sabunu içeren rafine baz yağlardan formüle edilmiştir:

- Metala güçlü yapışma
- Mükemmel su yer değişimi
- Mükemmel kararlılık
- Korozyon ve aşınmaya karşı etkin direnç ve dayanıklılık
- Mükemmel pompalanabilirlik

Uygulama

Wheel Bearing Grease NF; yol, tarım ve endüstriyel araçlarda silindir, sürgülü yataklar ve bilye yağlama için kullanılır.

Spesifikasyonlar

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Tipik özellikler

Nüfuz (işlenmiş), 0,1 mm	280
Akma Noktası, °C	250
Sıcaklık Limitleri, °C	-30/150
Baz yağ Viskozite, 40 °C, mm ² /s	200,00
4-bilyeli kaynak yükü, N	3000

Mevcut ambalajlar



34071

600 gr kavanoz



03304

5 kg kova

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.