

Ürün Bilgisi 07.10.06

03-05-2024

Atlantic Shipping Grease

Tarif

Atlantic Shipping Grease, kıvamaştırıcı madde olarak lityum sabunu içeren son derece rafine baz yağlardan formüle edilmiştir. Aşağıdaki özelliklerin elde edilebilmesi için katkı maddeleri eklenmiştir:

- Metale iyi yapışma
- Tatlı ve tuzlu suya karşı mükemmel dayanıklılık
- Yüksek mekanik kararlılık
- Korozyon ve oksitlenmeye karşı mükemmel dayanıklılık
- Otomatik yağlama cihazlarında mükemmel pompalanabilirlik

Uygulama

Atlantic Shipping Grease, pervane shaftlarının yağlanması için özel olarak geliştirilmiştir. Atlantic Shipping Grease, evrensel anlamda her türlü pervane shaftı tüpüne uygulanabilir. Ayrıca bu yağın formülasyonu, kayar ve bilyalı yataklar için evrensel bir araç içi yağı olarak ideal anlamda uygun olduğunu göstermektedir.

Spesifikasyonlar

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

Tipik özellikler

Nüfuz (işlenmiş), 0,1 mm	280
Akma Noktası, °C	190
Sıcaklık Limitleri, °C	-30/130
Baz yağ Viskozite, 40 °C, mm ² /s	100,00
4-bilyeli kaynak yükü, N	2600

Mevcut ambalajlar



03014

400 gr kartuş



34075

600 gr kavanoz



03309

5 kg kova



38028

18 kg kova



13109

50 kg bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.