产品信息 09.40.02

12-10-2024

Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

说明

Drauliquid-S DOT 4 是一种合成制动液，具有以下特性：

- 非常低的流点
- 不会影响密封件
- 最大限度避免腐蚀

应用

Drauliquid -S DOT 4 可用于所有要求使用 DOT 4 制动液的鼓式或碟式液压刹车系统。

规格

FMVSS 116 DOT 4
SAE J1703, ISO 4925

典型

15 °C 时密度, kg/l	1,062
粘度 40 °C, mm²/s	1270
粘度 100 °C, mm²/s	2,10
闪点 PM, °C	91
沸点（回流）, °C	261
湿沸点, °C	158
pH - 50% 乙醇溶液	8,0

包装规格

04006	35663	04206	04304	37480	32975	56152	14102	31364
250 毫升瓶装	500 毫升瓶装	1 升瓶装	5 升罐装	15 升盒中袋装	20 L Bag in Box	20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com