产品信息 06.30.20

12-10-2024

Kroon-Oil LHM +

说明

LHM+ 是一种采用特殊基础油的特殊液压机油，并辅以多种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 极高而稳定的粘度指数
- 非常低的流点
- 不会影响防油密封件：
- 较强的抗起泡性

应用

LHM+ 适用于雪铁龙的油气混合悬挂系统以及所有其他建议使用 LHM 液的汽车应用。LHM+ 符合最新的雪铁龙特殊要求。

规格

PSA B71 2710
ISO 7308

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,837
粘度 40 °C, mm²/s	1150
粘度 40 °C, mm²/s	18,60
粘度 100 °C, mm²/s	6,20
粘度指数	330
闪点 COC, °C	125
流点, °C	-50
酸值, mgKOH/g	0,05
沸点（回流）, °C	291
苯胺点, °C	95

包装规格

04208
1 升瓶装

39038
20 升提桶装

14106
60 升圆桶装

14216
208 升圆桶装

35189
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com