

## 产品信息 01.10.34

17-05-2025

## Multifleet SCD 50

## 说明

Multifleet SCD 50 是一种现代通用机油，采用了优质溶剂精制的基础油并加入精确平衡添加剂。Multifleet SCD 具有以下特性：

- 出色去污力，从而可防止发动机热区形成沉积物
- 强大的消散力，可防止沉积物和淤渣的形成
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 低灰分含量

## 应用

Multifleet SCD 50 是一种通用单级机油，适用于在所有工作条件下使用或不使用涡轮增压器的汽油和柴油发动机。

## 规格

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

## 典型

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 15 °C 时密度, kg/l               | 0,891  |
| 粘度 -10 °C, mPa.s              | 12400  |
| 粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 168,00 |
| 粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 19,40  |
| 粘度指数                          | 119    |
| 闪点 COC, °C                    | 236    |
| 流点, °C                        | -27    |
| 总碱值, mgKOH/g                  | 6,9    |
| 灰分, %                         | 0,98   |
| 镁, mg/kg                      | 25     |

## 包装规格



37546

15 升盒中袋装



34312

20 升提桶装



37643

20 升罐装



32634

60 升圆桶装



32586

200 升圆桶装



31169

208 升圆桶装