

## 产品信息 08.30.03

17-05-2025

## Kroon-Oil Emtor BL-5400

## 说明

Emtor BL-5400 是一种适用于加工黑色和有色金属的矿物乳化切削液。部分合成的添加剂可确保 Emtor BL-5400 与水混合时能形成具有高稳定性的精细分散乳液。如果使用方法正确，Emtor BL-5400 将能发挥以下特性：

- 消除：氯、硝、PCB、PCT、胺和硼酸
- 高度分散的高稳定性乳液
- 良好的抗腐蚀保护
- 良好的“极压”特性
- 不影响油漆（如果使用二组分机床漆）
- 经皮肤病学测试，能有效防止皮肤疾病

## 应用

Emtor BL-5400 可广泛用于加工各种金属。它对车削、钻孔、碾磨和磨削钢及铝合金效果显著。

存储：防结霜、防热、避免阳光直射。建议的储存和运输温度：5 - 40°C。

混合比（折射率 0.9）：

铝合金和钢：1:20 起

铸铁：1:16 起

## 典型

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 15 °C 时密度, kg/l              | 0,960  |
| 粘度 20 °C, mm <sup>2</sup> /s | 160,00 |

## 包装规格



34318  
5 升罐装



38089  
15 升盒中袋装



36092  
20 升提桶装



35696  
20 升罐装



11171  
60 升圆桶装



11271  
208 升圆桶装