产品信息 08.30.03

04-07-2025

Kroon-Oil Emtor BL-5400

说明

Emtor BL-5400 是一种适用于加工黑色和有色金属的矿物乳化切削液。部分合成的添加剂可确保 Emtor BL-5400 与水混合时能形成具有高稳定性的精细分散乳液。如果使用方法正确，Emtor BL-5400 将能发挥以下特性：

- 消除：氯、硝、PCB、PCT、胺和硼酸
- 高度分散的高稳定性乳液
- 良好的抗腐蚀保护
- 良好的“极压”特性
- 不影响油漆（如果使用二组分机床漆）
- 经皮肤病学测试，能有效防止皮肤疾病

应用

Emtor BL-5400 可广泛用于加工各种金属。它对车削、钻孔、碾磨和磨削钢及铝合金效果显著。

存储：防结霜、防热、避免阳光直射。建议的储存和运输温度：5 - 40°C。

混合比（折射率 0.9）：
铝合金和钢：1:20 起
铸铁：1:16 起

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,960
粘度 20 °C, mm²/s	160,00

包装规格

34318
5 升罐装

38089
15 升盒中袋装

35696
20 升罐装

11171
60 升圆桶装

11271
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com