

产品信息 08.10.17

04-07-2025

Perlus HCD 46

说明

Perlus HCD 46 是一种采用特选溶剂精制基础油的优质多级“极压”洗涤用液压油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 高而稳定的粘度指数
- 卓越的耐磨性
- 非常有效的防腐性
- 优异的氧化稳定性
- 卓越的清洁力和消散力
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 能吸收少量水分
- 非常低的流点

应用

Perlus HCD 46 非常适用于需要在高压以及较大温度范围下工作的土方工程机械和固定装置中的重型液压系统。Perlus HCD 46 不得用于带有镀银零件的系统。

规格

DIN 51524-3 HVLPD

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,861
粘度 40 °C, mm²/s	46,00
粘度 100 °C, mm²/s	8,35
粘度指数	153
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-39
酸值, mgKOH/g	0,60
灰分, %	0,11
Conductivity, pS	709

包装规格



37777

15 升盒中袋装



32296

20 升罐装



34321

60 升圆桶装



34057

208 升圆桶装



37606

1000 L IBC