

产品信息 08.30.01

17-04-2024

Kroon-Oil Emtor

说明

Emtor 是一种采用矿物油并辅以优质乳化剂和多种添加剂的乳化金属加工油。如果将该产品加入水中，则可发挥以下特性：

- 稳定的乳状液
- 有效的防腐蚀保护
- 起泡可能性低

应用

Emtor 使用说明：

10% Emtor：添加 1 份 Emtor 到 9 份水中并搅拌均匀。为普通商品钢材的钻孔、车削和锯割提供有效的切削液。

在某些情况下，一段时间后可能需要在系统中额外添加杀菌剂。若有必要，请联系技术服务。

请注意！将产品存放在无霜冻的环境中并在一年内使用，否则其稳定性将出现下降。

规格

Herbert Corrosiontest IP 125 (10%): 0/0-0

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,908
粘度 40 °C, mm ² /s	41,10
粘度 100 °C, mm ² /s	6,21
闪点 COC, °C	202
流点, °C	-18
总碱值, mgKOH/g	11,3
折射指数 20°C	1,481
pH - 10% 水溶液	10,0

包装规格



34322
5 升罐装



37086
20 升提桶装



35693
20 升罐装



12102
60 升圆桶装



12202
208 升圆桶装