产品信息 02.20.20

12-10-2024

# Gearlube HS GL-5 75W-90

## 说明

Gearlube HS GL-5 75W-90 是一种非常先进的合成传动油。通过使用低粘度合成基础油结合多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油（成本效益）
- 不以任何方式影响密封件（无渗漏风险）
- 即使是在最严苛的条件下也可形成强效润滑膜（技术可靠性高）
- 低粘度可确保齿轮变换更轻松自如（易于使用）
- 可有效防止齿轮箱和轴承磨损（延长传动轴系使用寿命)
- 在如今普遍要求的（延长）换油周期方面表现特别出色（增强安全性）

## 应用

Gearlube HS GL-5 75W-90
是一种节能合成传动油，专为后桥中负荷最重的准双曲面齿轮变速器以及手动变速箱而开发。它还可以用于所有建议使用“极压”传动油的变速箱。

## 规格

| |
|---|
| API GL-5 |
| MIL-L-2105D |
| ZF TE-ML 07A/17B |

## 典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,872 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 80,90 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 14,80 |
| 粘度指数 | 192 |
| 闪点 COC, °C | 190 |
| 流点, °C | -45 |

## 包装规格

37508
15 升盒中袋装

32745
20 L Bag in Box

57015
20 升提桶装

35077
20 升罐装

12173
60 升圆桶装

34356
200 升圆桶装

12269
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com