

产品信息 07.10.21

03-05-2024

Caliplex HD EP 2 Grease

说明

Caliplex HD Grease EP 2

是一种高级润滑脂，由稠基础油、聚合物、锂钙皂配制而成，并加入了特殊抗腐蚀、抗磨损和“极压”添加剂，让其具有了以下特性：

- 超凡的金属附着力
- 高效油脂环，可防止泥土、污垢和水进入
- 出色的防水性
- 优秀的稳定性，因此可延长使用寿命
- 良好的抗腐蚀性和耐磨性
- 优异的泵送性
- 非凡的高压“极压”特性
- 耐冲击、抗震性和抗突加载荷
- 无铅、无硝；成分无毒

应用

Caliplex HD Grease EP 2 润滑脂是一种高级润滑脂，能够满足农业、土方工程和工业上的各种超重型应用。其中包括：

- 液压挖掘机机臂的吊杆和母线接头
- 吊斗铲和起重机主臂、桅柱的支撑轴承
- 链斗挖泥船、切削头和吸泥船上的五角和六角链斗轴承
- 土方工程、农业机械和工业中使用的重型低速轴承

规格

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-25

典型

针入度 (工作), 0.1 mm	280
滴点, °C	190
温度限制, °C	-25/140
基础油粘度, 40 °C, mm ² /s	720,00
四球焊接承载力, N	3400

包装规格



34400

400 克套筒



34650

400 克 Q 套筒



34401

18 千克提桶装



34402

50 千克圆桶装



34403

180 千克圆桶装