产品信息 09.40.01

29-04-2024

Drauliquid DOT 3

说明

Drauliquid DOT 3 是一种合成制动液，具有以下特性：

- 非常低的流点
- 不会影响密封件
- 最大限度避免腐蚀

应用

Drauliquid DOT 3 可用于所有要求使用 DOT 3 或 SAE J 1703 制动液的鼓式或碟式液压刹车系统。

规格

FMVSS 116 DOT 3
SAE J1703, ISO 4925

典型

15 °C 时密度, kg/l	1,040
粘度 40 °C, mm²/s	1150
粘度 100 °C, mm²/s	1,90
闪点 PM, °C	150
沸点（回流）, °C	243
湿沸点, °C	143

包装规格

36943
500 毫升瓶装

04205
1 升瓶装

04303
5 升罐装

14101
60 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com