# 产品信息 01.30.22

12-10-2024

## Torsynth 5W-40

### 说明

Torsynth 5W-40 是一种现代节能型通用机油，采用了具有与生俱来的高粘度指数的合成基础油。辅以多种精确平衡的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油（最高可节省 2%）
- 非常高的粘度指数和高抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 在高温条件下也能形成保护性润滑膜
- 强效消散和去污力，从而可有效防止黑色油泥的形成
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 适合用于采用最新催化转换器技术的机动车辆

### 应用

Torsynth 5W-40
是一种通用节能机油，适用于客车与货车中使用或不使用涡轮增压器的所有汽油和柴油发动机。有关正确使用方法，请查阅产品数据表中的产品规范。

### 规格

| Suitable for use: |
|---|
| ACEA A3/B4 |
| API SN/CF |
| BMW Longlife-01 |
| Fiat 9.55535-M2 |
| GM LL-B-025 |
| MB 229.3 / 226.5 |
| PSA B71 2296 |
| Renault RN0700 / RN0710 |
| VW 502.00 / 505.00 |

### 典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,856 |
| 粘度 -30 °C, mPa.s | 5970 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 83,90 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 13,90 |
| 粘度指数 | 173 |
| 闪点 COC, °C | 230 |
| 流点, °C | -39 |
| 总碱值, mgKOH/g | 10,8 |
| 灰分, % | 1,33 |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34446 | 36169 | 34447 | 37482 | 34448 | 32246 | 34449 | 34450 |
| 1 升瓶装 | 4 升罐装 | 5 升罐装 | 15 升盒中袋装 | 20 升提桶装 | 20 升罐装 | 60 升圆桶装 | 208 升圆桶装 |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com