

## 产品信息 01.30.21

06-05-2024

## Torsynth 5W-30

## 说明

Torsynth 5W-30 是一种现代节能型通用机油，采用了具有与生俱来的高粘度指数的合成基础油。辅以多种精确平衡的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油（最高可节省 2%）
- 非常高的粘度指数和高抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 在高温条件下也能形成保护性润滑膜
- 强效消散和去污力，从而可有效防止黑色油泥的形成
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 适用于采用最新催化转换器技术的机动车辆

## 应用

Torsynth 5W-30

是一种通用节能机油，适用于客车与货车中使用或不使用涡轮增压器的所有汽油和柴油发动机。有关正确使用方法，请查阅产品数据表中的产品规范。

## 规格

Suitable for use:

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3/226.5

VW 502.00/505.00

## 典型

15 °C 时密度, kg/l 0,857

粘度 -30 °C, mPa.s 5870

粘度 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 72,80

粘度 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 12,15

粘度指数 162

闪点 COC, °C 251

流点, °C -39

总碱值, mgKOH/g 10,8

酸值, mgKOH/g 2,10

灰分, % 1,32

包装规格



34451  
1 升瓶装



35203  
4 升罐装



34452  
5 升罐装



37475  
15 升盒中袋装



32640  
20 L Bag in Box



34453  
20 升提桶装



35483  
20 升罐装



34454  
60 升圆桶装



34455  
208 升圆桶装