

产品信息 01.30.11

04-07-2025

Emperol Diesel 10W-40

说明

Emperol Diesel 10W-40

是一种现代节能柴油发动机油。该产品采用了具有与生俱来的高粘度指数的矿物和合成基础油。辅以多种精确平衡的添加剂,让该产品具有了以下特性:

- 节省燃油: 高达 2%
- 极高的粘度指数和高抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 在高温条件下也能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 有效防止柴油发动机的某些典型特性,比如使用过程中机油变稠

应用

Emperol Diesel 10W-40 是一种特殊的柴油机油,适用于所有使用或不使用涡轮增压器的柴油发动机。有关最佳使用方法,请查阅产品咨询数据库。

规格

API SL/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-98

MB 229.1

VW 501.01/505.00

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,871
粘度 -25 °C, mPa.s	5800
粘度 40 °C, mm²/s	89,90
粘度 100 °C, mm²/s	14,00
粘度指数	160
闪点 COC, ℃	232
流点, ℃	-39
总碱值, mgKOH/g	10,7
灰分,%	1,31
HTHS, mPa.s	3,84
蒸发损失,%	10,3



包装规格















34468 1 升瓶装

4 升罐装

5 升罐装

15 升盒中袋装

20 升罐装

60 升圆桶装

208 升圆桶装