

产品信息 09.40.05

05-05-2024

Kroon-Oil Drauliquid Racing

说明

Drauliquid Racing

是一种极高品质的合成制动液。该产品专为赛车运动和摩托车比赛所涉及各类任务而研发。该制动液具有极高的沸点，能够带来相对较高的安全系数。顶级乙二醇醚和酯

Drauliquid Racing 具有了以下特性：

- 极低的粘度，使得反应时间非常迅速
- 干湿沸点极高，带来较高的安全系数
- 不会影响密封件
- 提供卓越的防腐蚀保护
- 可与所有 DOT 4 和 DOT 5.1 制动液混合使用

应用

Drauliquid Racing 是一种专为赛车运动而开发的高级制动液。该产品还特别适用于大马力和超大马力跑车的高级刹车系统。Drauliquid Racing 极易与其他 DOT 4 和 DOT 5.1 制动液混合。

规格

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703/J1704

典型

15 °C 时密度, kg/l	1,081
粘度 40 °C, mm ² /s	1520
粘度 100 °C, mm ² /s	2,59
沸点 (回流), °C	328
湿沸点, °C	204
pH - 值	7,1

包装规格



35665

500 毫升瓶装



34489

20 升提桶装