

产品信息 01.30.70

23-08-2025

Specialsynth MSP 5W-40

说明

Specialsynth MSP 5W-40 是一种采用最新技术而研发的多用途高端合成机油。得益于多种精确平衡的中 SAPS 现代添加剂以及优质合成基础油，使该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 极佳的抗磨损保护
- 快速冷启动
- 与颗粒过滤器和催化转换器兼容
- 与上一代发动机兼容，使该产品适合普遍应用
- 适合长换油间隔（如果车辆制造商支持）

应用

Specialsynth MSP 5W-40 是一种用于客车与货车的高级合成机油。特殊的中 SAPS 配方使得该产品适用于配有或未配有颗粒过滤器的最新式汽油和柴油发动机。有关正确的应用，请查阅产品咨询数据库。

规格

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

MB 229.31 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

Ford M2C917-A

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,853

粘度 -30 °C, mPa.s 6080

粘度 40 °C, mm²/s 75,80

粘度 100 °C, mm²/s 13,20

粘度指数 180

闪点 COC, °C 220

流点, °C -36

总碱值, mgKOH/g 7,0

灰分, % 0,75

HTHS, mPa.s 3,65

蒸发损失, % 9,6



包装规格



31257
1 升瓶装



35213
4 升罐装



34201
5 升罐装



31256
5 升罐装



37466
15 升盒中袋装



34041
20 升罐装



12189
60 升圆桶装



34518
200 升圆桶装



12281
208 升圆桶装



33730
1000 L IBC