

## 产品信息 01.70.40

17-05-2025

## Classic Multigrade 10W-30

## 说明

Classic Multigrade 10W-30 是一种适用于经典车辆汽车和柴油发动机的 SAE 10W-30 多级矿物机油。优质的矿物基础油加上精心挑选的添加剂，成就了 Classic Multigrade 10W-30 的以下特性：

- 卓越的润滑性能
- 极佳的抗磨损保护
- 高而稳定的粘度指数，适合四季使用
- 有效的防腐蚀保护
- 不会导致结块污垢脱离
- 绝佳的抗起泡性
- 与经典车辆密封件和橡胶件全面兼容

## 应用

Classic Multigrade 10W-30 是一种高级矿物多级机油，适用于客车与货车中的经典汽油发动机和经典柴油发动机。Classic Multigrade 10W-30 非常适用于 1960 年代、1970 年代以及 1980 年代早期要求使用 SAE 10W-30 机油的经典汽车。

## 规格

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

## 典型

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l               | 0,871 |
| 粘度 -25 °C, mPa.s              | 6800  |
| 粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 72,00 |
| 粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 11,00 |
| 粘度指数                          | 139   |
| 闪点 COC, °C                    | 205   |
| 流点, °C                        | -33   |
| 总碱值, mgKOH/g                  | 3,5   |
| 灰分, %                         | 0,86  |



包装规格



34536  
1 升罐装



34610  
60 升圆桶装