产品信息 01.70.45

25-04-2024

Classic Multigrade 15W-40

说明

Classic Multigrade 15W-40 是一种适用于经典车辆汽车和柴油发动机的 SAE 15W-40 多级矿物机油。优质的矿物基础油加上精心挑选的添加剂，成就了 Classic Multigrade 15W-40 的以下特性：

- 卓越的润滑性能
- 极佳的抗磨损保护
- 高而稳定的粘度指数，适合四季使用
- 有效的防腐蚀保护
- 不会导致结块污垢脱离
- 绝佳的抗起泡性
- 与经典车辆密封件和橡胶件全面兼容

应用

Classic Multigrade 15W-40 是一种高级矿物多级机油，适用于客车与货车中的经典汽油发动机和经典柴油发动机。Classic Multigrade 15W-40 非常适用于 1960 年代、1970 年代以及 1980 年代早期要求使用 SAE 15W-40 机油的经典汽车。

规格

API SF/CC
CCMC G2/D1
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M
GM 6041M
GM 6136M

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,883
粘度 -20 °C, mPa.s	6300
粘度 40 °C, mm²/s	103,40
粘度 100 °C, mm²/s	14,00
粘度指数	137
闪点 COC, °C	232
流点, °C	-30
总碱值, mgKOH/g	3,5
灰分, %	0,86

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

34537
1 升罐装

34611
60 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com