

产品信息 01.70.30

17-05-2025

Preservative Monograde 30

说明

Preservative Monograde 30

是一种用于保存长期搁置存放内燃机的专用机油。例如，非常适合冬季储存车辆，包括经典汽车、摩托车或游船。优质矿物基础油、精选添加剂再加上专用气相缓蚀剂，使

Preservative Monograde 30 具有了以下特性：

- 长期储存期间能出色保护发动机所有内部部件免受腐蚀
- 卓越的去污和消散能力
- 卓越的抗氧化性
- 良好的抗磨损和抗起泡性

应用

Preservative Monograde 30

可防止内燃机在长期存放过程中发生锈蚀。适合作为普通机油短期使用，车辆或船舶可利用自身动力驾驶或航行而不会出现任何问题。

使用说明：

- 当发动机处于工作温度时更换使用过的机油。
- 安装新的机油滤清器。
- 在存放前让发动机怠速运行数分钟。一旦重新投入使用，应更换为建议使用的机油。

规格

MIL-L-21260D

典型

| | |
|-------------------------------|--------|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,885 |
| 粘度 40 °C, mm ² /s | 103,00 |
| 粘度 100 °C, mm ² /s | 11,70 |
| 粘度指数 | 98 |
| 闪点 COC, °C | 230 |
| 流点, °C | -18 |
| 总碱值, mgKOH/g | 3,6 |
| 灰分, % | 0,55 |

包装规格



34541

1 升罐装