

产品信息 01.70.25

17-05-2025

Running-In Monograde 30

说明

Running-In Monograde 30 是一种专门为经大修的经典车辆的内燃机迅速实现最佳磨合而研发的一种 SAE 30 专用机油，它具有以下特性：

- 确保大修发动机的所有活动部件均能迅速正确地磨合
- 磨合过程中为大修发动机提供全面保护
- 确保大修完成后活塞环和汽缸壁之间达到最佳密封
- 磨合良好的发动机用油量极少，达到最经济的燃油利用

应用

Running-In Monograde 30 是一种矿物 SAE 30 机油，能够让经历了大修的传统内燃机迅速实现最佳的磨合。大修后，在发动机内加注 Running-In Monograde 30，然后采用各种驾驶方式并要达到其最大扭矩，让发动机运行约 1000 km。在驾驶时，要尽可能避免发动机达到最大转速和最大载荷。在磨合期结束后，用建议使用的机油类型更换掉 Running-In Monograde 30。

规格

API SE/CC

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,883
粘度 40 °C, mm ² /s	103,00
粘度 100 °C, mm ² /s	11,70
粘度指数	98
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-18
总碱值, mgKOH/g	3,5
灰分, %	0,55

包装规格



34542
1 升罐装



35323
60 升圆桶装