

产品信息 02.60.40

19-04-2024

Classic ATF A

说明

Classic ATF A

是一种含有摩擦改良剂的矿物基自动变速器油，专为汽车制造商当年在经典车辆自动变速器中所使用的摩擦材料而精心研制。优质的矿物基础油以及精心挑选的添加剂，

Classic ATF A 的以下特性：

- 非常高而稳定的粘度指数
- 完全适用于经典摩擦材料的摩擦特性
- 确保齿轮变换既平稳又舒适
- 非常低的流点
- 优异的氧化稳定性：
- 良好的抗腐蚀性和抗起泡性
- 与经典车辆密封件和橡胶件兼容

应用

Classic ATF A 是一种高级矿物自动变速箱油，可用于根据 A Suffix A (ATF Type A)

规范要求使用“摩擦改性”自动变速箱油的经典车辆中的自动和半自动变速箱。Classic ATF A

还适用于经典动力转向系统，以及梅赛德斯奔驰经典车型中要求符合 MB 236.2 规范的手动变速箱。

规格

GM Type A Suffix A

ATF Type A Suffix A (TASA), ATF Dexron B

GM Dexron B

DTFR 13C120

Ford M2C41-A/B

MB 236.2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,857
粘度 40 °C, mm ² /s	39,00
粘度 100 °C, mm ² /s	7,22
粘度指数	151
闪点 COC, °C	224
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	0,8
灰分, %	0,18



包装规格



34550
1 升罐装