

产品信息 08.60.09

17-05-2025

Abacot MEP 220

说明

Abacot MEP 220 是一种优质工业传动油。该产品采用了矿物油，辅以无铅“极压”添加剂。Abacot MEP 220 具有以下特性：

- 优异的耐高压和冲击载荷性能
- 有效耐高温性能
- 有效防锈和防腐蚀性
- 卓越的耐磨性
- 绝佳的抗起泡性
- 低流点

应用

Abacot MEP 220 可用于润滑几乎所有类型的工业齿轮传动装置，而这些传动装置往往都需要承受超重载荷以及/或者冲击载荷。

规格

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,893
粘度 40 °C, mm ² /s	220,00
粘度 100 °C, mm ² /s	18,10
粘度指数	95
闪点 COC, °C	245
流点, °C	-18
酸值, mgKOH/g	0,54

包装规格

34585
5 升罐装37521
15 升盒中袋装37097
20 升提桶装35211
20 升罐装12138
60 升圆桶装35212
200 升圆桶装12236
208 升圆桶装