

产品信息 01.20.50

23-04-2024

Multifleet SHPD 15W-40

说明

Multifleet SHPD 15W-40 是一种现代通用机油，采用了优质溶剂精制的基础油并加入精确平衡添加剂。Multifleet SHPD 15W-40 具有以下特性：

- 出色去污力，从而可防止发动机热区形成沉积物
- 强大的消散力，可防止沉积物和淤渣的形成
- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低灰分含量

应用

Multifleet SHPD 15W-40

是一种通用润滑油，适用于在所有工作条件下使用或不使用涡轮增压器的汽油和柴油发动机，四季通用。如果发电机制造商允许延长换油周期（最高 30,000 km），则可以使用该润滑油。

规格

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,883
粘度 -20 °C, mPa.s	5960
粘度 40 °C, mm ² /s	102,00
粘度 100 °C, mm ² /s	14,30
粘度指数	140
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-33
总碱值, mgKOH/g	11,1
灰分, %	1,43

包装规格



00331
5 升罐装



37500
15 升盒中袋装



32716
20 L Bag in Box



35035
20 升提桶装



10059
20 升罐装



10111
60 升圆桶装



33102
200 升圆桶装



10211
208 升圆桶装



10730
1000 L IBC