

## 产品信息 02.10.35

27-04-2024

## Unigear LS GL3/GL5 85W-140

## 说明

## Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

是一种采用优质溶剂精制的基础油的通用型“总传动轴系”传动油。辅以特殊“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越抗高温负载性能
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 非常特殊的“极压”特性
- 卓越的“防滑”性能
- 应用非常广泛

## 应用

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140 是一种“总驱动系”传动油，专为客车、货车和重型商用车辆中的手动变速箱和差速器而开发。Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140 特别适合作为各种应用的通用产品。此外，该传动油还具有卓越的“防滑”特性。

## 规格

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-L-PRF-2105E, SAE J2360

MAN 341 Z2 / 342 M2

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05C/07A/12M/16C/16D/21C

P &gt;1900 mg/kg (Liebherr)

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,914
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	345,80
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	26,10
粘度指数	99
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-18

## 包装规格



34781

20 升提桶装



34782

60 升圆桶装



34783

208 升圆桶装