

产品信息 01.40.30

23-08-2025

Synfleet SHPD 10W-40

说明

Synfleet SHPD 10W-40 是一种最尖端的高品质节能半合成机油，采用了超“高粘度指数”基础油并辅以现代添加剂。Synfleet SHPD 10W-40 具有以下特性：

- 极强的去污能力，从而能够将发动机热区的沉积物减少到最低水平
- 极强的消散力，可防止沉积物和油泥的形成
- 抗腐蚀性和抗起泡性极佳
- 与生俱来的高粘度指数
- 低灰分含量
- 耐磨性强，可大大减少活塞环和汽缸壁的磨损
- 降低油耗

应用

Synfleet SHPD 10W-40

机油适用于一年四季中均在最严苛条件下工作的汽油和柴油发动机（使用或不使用涡轮增压器均可）。该产品具有高“总碱值”，因此还适合与含硫量相对较高的柴油配合使用。该机油专为延长换油周期 (45,000 km) 以及防止出现“引擎内径磨光”（汽缸壁磨损）而开发。

规格

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,865
粘度 -25 °C, mPa.s	4910
粘度 40 °C, mm²/s	89,50
粘度 100 °C, mm²/s	14,00
粘度指数	161
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	11,1
灰分, %	1,43
HTHS, mPa.s	3,82
蒸发损失, %	12,0

包装规格



36921
1 升瓶装



38228
4 升罐装



02333
5 升罐装



37527
15 升盒中袋装



34956
20 升罐装



12167
60 升圆桶装



33718
200 升圆桶装



12264
208 升圆桶装



35970
1000 L IBC