

## 产品信息 01.20.41

27-04-2024

## HDX 15W-40

## 说明

HDX 15W-40 是一种采用优质溶剂精制的基础油的机油，辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数

## 应用

HDX 15W-40 是一种四季通用的汽油发动机和柴油发动机机油，适用于在轻负荷条件下工作的客车与货车。不适用于要求最低达到 API CD 或 Mil-L-2104 C/D 级别的涡轮增压柴油发动机。

## 规格

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

## 典型

15 °C 时密度, kg/l 0,883

粘度 -20 °C, mPa.s 6300

粘度 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 103,40粘度 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 14,00

粘度指数 137

闪点 COC, °C 232

流点, °C -30

总碱值, mgKOH/g 3,5

灰分, % 0,86

## 包装规格

00204  
1 升瓶装00326  
5 升罐装35030  
20 升提桶装10114  
60 升圆桶装10214  
208 升圆桶装