产品信息 01.20.52

12-10-2024

Kroon-Oil Multifleet SHPD 20W-50

说明

Multifleet SHPD 20W-50 是一种现代通用机油，采用了优质溶剂精制的基础油并加入精确平衡添加剂。Multifleet SHPD 20W-50 具有以下特性：

- 出色去污力，从而可防止发动机热区形成沉积物
- 强大的消散力，可防止沉积物和淤渣的形成
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低灰分含量

应用

Multifleet SHPD 20W-50 是一种通用润滑油，适用于使用或不使用涡轮增压器的汽油和柴油发动机。该产品在任何工作条件下四季通用。Multifleet SHPD 20W-50 也可用于发动机制造商允许延长换油周期（最高 30,000 km）的情况。

规格

ACEA E7
API CH-4/SJ
Deutz DQC III-10
MB 228.1

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,894
粘度 -15 °C, mPa.s	7600
粘度 40 °C, mm²/s	154,30
粘度 100 °C, mm²/s	17,30
粘度指数	122
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-30
总碱值, mgKOH/g	11,1
灰分, %	1,43

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

00332
5 升罐装

37528
15 升盒中袋装

32720
20 L Bag in Box

35037
20 升提桶装

31077
20 升罐装

10124
60 升圆桶装

31339
200 升圆桶装

34466
200 升圆桶装

10224
208 升圆桶装

34579
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com