

## 产品信息 01.10.33

25-04-2024

## Multifleet SCD 40

## 说明

Multifleet SCD 40 是一种现代通用机油，采用了优质溶剂精制的基础油并加入精确平衡添加剂。Multifleet SCD 40 具有以下特性：

- 出色去污力，从而可防止发动机热区形成沉积物
- 强大的消散力，可防止沉积物和淤渣的形成
- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 低灰分含量

## 应用

Multifleet SCD 40 是一种通用单级机油，适用于在所有工作条件下使用或不使用涡轮增压器的汽油和柴油发动机。

## 规格

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,903
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	148,80
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,10
粘度指数	102
闪点 COC, °C	234
流点, °C	-15
总碱值, mgKOH/g	6,9
灰分, %	0,91

## 包装规格



37544

15 升盒中袋装



35041

20 升提桶装



10069

20 升罐装



10123

60 升圆桶装



34359

200 升圆桶装



10223

208 升圆桶装



34102

1000 L IBC