

## 产品信息 02.10.33

27-04-2024

## Gearlube LS 80W-90

## 说明

Gearlube LS 80W-90 是一种用于机械变速器的矿物润滑油，采用了优质溶剂精制的基础油，并辅以特殊“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的抗氧化性
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 低流点
- 优异的“极压”特性
- 卓越的“防滑”性能

## 应用

Gearlube LS 80W-90 专为所谓“防滑”和自锁准双曲面齿轮达到完美润滑效果而开发。

## 规格

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D

Volvo 97321 (STD 1273,21)

ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

P &gt;1900 mg/kg (Liebherr)

## 典型

15 °C 时密度, kg/l 0,881

粘度 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 120,00粘度 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 15,00

粘度指数 125

闪点 COC, °C 214

流点, °C -36

总碱值, mgKOH/g 2,0

酸值, mgKOH/g 1,27

Brookfield -26°C, mPa.s 40700

钙, mg/kg 240

锌, mg/kg 0

包装规格



01214  
1 升瓶装



34617  
5 升罐装



37520  
15 升盒中袋装



32741  
20 L Bag in Box



36088  
20 升提桶装



35076  
20 升罐装



11133  
60 升圆桶装



32494  
200 升圆桶装



11233  
208 升圆桶装



32648  
1000 L IBC