

产品信息 01.50.14

27-04-2024

Agrisynth MSP 10W-40

说明

Agrisynth MSP 10W-40 是一种专为新一代拖拉机和土方工程机械重型柴油发动机而研发的优质合成机油。特殊的中 SAPS 添加剂技术，结合最优质的基础油，确保该优质产品具有以下优点：

- 低磷酸盐灰分、低磷、低硫含量，使该产品适用于安装了排气后处理装置的发动机
- 降低油耗
- 优异的清洁能力，因此能将沉积物、油泥和颗粒物的形成控制在最低限度
- 最佳的抗磨损保护
- 优异的抗氧化和抗腐蚀性

应用

Agrisynth MSP 10W-40 是一种中 SAPS 高级机油，适用于农用车辆和土方工程机械的最新式柴油发动机。尤其适用于清洁 Tier IIIb 和 Tier IIIa 发动机，无论发动机是否配备了排气后处理装置（颗粒过滤器和/或 SCR 催化转换器）以及/或者 排气再循环 (EGR) 系统。如果制造商如此指定，则可以采用更长的换油周期。

规格

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,866
粘度 -25 °C, mPa.s	6260
粘度 40 °C, mm ² /s	102,00
粘度 100 °C, mm ² /s	14,90
粘度指数	152
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	9,7
灰分, %	0,99

包装规格



35126
5 升罐装



35085
20 升提桶装



35089
60 升圆桶装



35090
208 升圆桶装



36878
1000 L IBC