

产品信息 01.20.65

03-07-2025

Dieselfleet MSP 10W-30

说明

Dieselfleet MSP 10W-30 是一种适用于最新高速重型 4 冲程柴油发动机的新一代柴油发动机机油。Dieselfleet MSP 10W-30 采用了优质溶剂精制的基础油和独特的高品质低 SAPS 添加剂。该多级机油具有以下特性：

- 达到甚至超越最新的排放标准
- 极强的去污力：最大限度减少发动机热区中的沉积物
- 极强的消散力：严格限制沉积物和油泥的形成
- 抗腐蚀性和抗起泡性极佳
- 高而稳定的粘度指数
- 低硫酸盐灰分含量
- 较强的耐磨性：可降低活塞环和汽缸壁的磨损

应用

Dieselfleet MSP 10W-30 是一种适用于路面和越野驾驶的重型机油。Dieselfleet MSP 10W-30 能够降低尾气排放和颗粒排放，从而延长催化转换器和颗粒过滤器的使用寿命。该低 SAPS 机油满足了欧洲及北美卡车制造商的要求这一事实意味着它有着广泛的应用。

规格

ACEA E7, E9, E11

API CK-4

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,871
粘度 -25 °C, mPa.s	6220
粘度 40 °C, mm²/s	80,80
粘度 100 °C, mm²/s	12,00
粘度指数	143
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	9,7
灰分, %	0,99
HTHS, mPa.s	3,50
蒸发损失, %	10,7

包装规格



38140
4 升罐装



37885
20 升罐装



35328
60 升圆桶装



35329
208 升圆桶装