产品信息 01.20.65

26-04-2024

Dieselfleet MSP 10W-30

说明

Dieselfleet MSP 10W-30 是一种适用于最新高速重型 4 冲程柴油发动机的新一代柴油发动机机油。Dieselfleet MSP 10W-30 采用了优质溶剂精制的基础油和独特的高品质低 SAPS 添加剂。该多级机油具有以下特性：

- 达到甚至超越最新的排放标准
- 极强的去污力：最大限度减少发动机热区中的沉积物
- 极强的消散力：严格限制沉积物和油泥的形成
- 抗腐蚀性和抗起泡性极佳
- 高而稳定的粘度指数
- 低硫酸盐灰分含量
- 较强的耐磨性：可降低活塞环和汽缸壁的磨损

应用

Dieselfleet MSP 10W-30 是一种适用于路面和越野驾驶的重型机油。Dieselfleet MSP 10W-30 能够降低尾气排放和颗粒排放，从而延长催化转换器和颗粒过滤器的使用寿命。该低 SAPS 机油满足了欧洲及北美卡车制造商的要求这一实事意味着它有着广泛的应用。

规格

ACEA E7, E9, E11
API CK-4
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTFR 15C100
Ford WSS M2C171-F1
MAN M 3775
MB 228.31
MTU Type 2.1

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,871
粘度 -25 °C, mPa.s	6220
粘度 40 °C, mm²/s	80,80
粘度 100 °C, mm²/s	12,00
粘度指数	143
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	9,7
灰分, %	0,99

包装规格

35327
20 升提桶装

35328
60 升圆桶装

35329
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com