

## 产品信息 08.60.37

18-04-2024

## Abacot FG 220

## 说明

Abacot FG 220 是一种应用于制药和食品行业的高级传动油。该产品采用了特选食品安全级白色基础油和高级添加剂。Abacot FG 220 具有以下特殊性能：

- 耐高压和冲击载荷
- 可在 -5 °C 至 160 °C 温度范围内使用
- 有效防锈/防腐蚀
- 卓越的耐磨性
- 绝佳的抗起泡性
- 不会形成涂层和/或沉积物
- 无毒

## 应用

Abacot FG 220 是一种食品安全级传动油，广泛应用于制药和食品行业并且通过了 H1 认证。正因如此，Abacot FG 220 尤其适用于润滑几乎所有类型的工业齿轮传动装置，而在这些传动装置中润滑剂偶尔会与食品接触。

## 规格

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 CKB

## 典型

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 15 °C 时密度, kg/l               | 0,876  |
| 粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 213,00 |
| 粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 19,40  |
| 粘度指数                          | 103    |
| 闪点 COC, °C                    | 250    |
| 流点, °C                        | -9     |

## 包装规格

35356  
20 L can35358  
208 升圆桶装