

产品信息 08.20.14

03-07-2025

Compressol FGS 46 H1

说明

Compressol FGS 46 是一种适用于制药和食品行业的高级全合成螺杆压缩机油。该产品采用了全合成聚 α 烯烃 (PAO) 基础油和多种高级添加剂。Compressol FGS 46 具有以下特殊性能：

- 优异的氧化稳定性
- 卓越的热稳定性
- 卓越的耐磨性
- 有效防锈和防腐蚀性
- 适合更长的换油周期
- 减少能耗
- 不会形成涂层和/或沉积物
- 不会影响合成密封件
- 无毒

应用

Compressol FGS 46

是一种食品安全级的全合成压缩机油，经批准可用于制药和食品行业。该压缩机油适用于需承受高负荷的螺杆压缩机和旋叶式压缩机。Compressol FGS 46 通过了 H1 认证，因此非常适用于可能偶然接触食品的情况。

规格

DIN 51506 VDL

ISO-L-DAJ / DVC (According to ISO/DIS 6743-3)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,857
粘度 40 °C, mm ² /s	45,37
粘度 100 °C, mm ² /s	7,84
粘度指数	143
闪点 COC, °C	276
流点, °C	-42

包装规格

35362
20 L can35364
208 升圆桶装