产品信息 08.20.14

27-04-2024

Compressol FGS 46 H1

说明

Compressol FGS 46 是一种适用于制药和食品行业的高级全合成螺杆压缩机油。该产品采用了全合成聚 a 烯烃 (PAO) 基础油和多种高级添加剂。Compressol FGS 46 具有以下特殊性能：

- 优异的氧化稳定性
- 卓越的热稳定性
- 卓越的耐磨性
- 有效防锈和防腐蚀性
- 适合更长的换油周期
- 减少能耗
- 不会形成涂层和/或沉积物
- 不会影响合成密封件
- 无毒

应用

Compressol FGS 46
是一种食品安全级的全合成压缩机油，经批准可用于制药和食品行业。该压缩机油适用于需承受高负荷的螺杆压缩机和旋叶式压缩机。Compressol FGS 46 通过了 H1 认证，因此非常适用于可能偶然接触食品的情况。

规格

DIN 51506 VDL
ISO-L-DAJ / DVC (According to ISO/DIS 6743-3)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,857
粘度 40 °C, mm²/s	45,37
粘度 100 °C, mm²/s	7,84
粘度指数	143
闪点 COC, °C	276
流点, °C	-42

包装规格

35362
20 L can

35364
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。