

产品信息 01.70.50

27-04-2024

Classic Multigrade 20W-50

说明

Classic Multigrade 20W-50 是一种适用于经典车辆汽车和柴油发动机的 SAE 20W-50 多级矿物机油。优质的矿物基础油加上精心挑选的添加剂，成就了 Classic Multigrade 20W-50 的以下特性：

- 卓越的润滑性能
- 极佳的抗磨损保护
- 高而稳定的粘度指数，适合四季使用
- 有效的防腐蚀保护
- 不会导致结块污垢脱离
- 绝佳的抗起泡性
- 与经典车辆密封件和橡胶件全面兼容

应用

Classic Multigrade 20W-50 是一种高级矿物多级机油，适用于客车与货车中的经典汽油发动机和经典柴油发动机。Classic Multigrade 20W-50 非常适用于 1960 年代、1970 年代以及 1980 年代早期要求使用 SAE 20W-50 机油的经典汽车。

规格

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,889
粘度 -15 °C, mPa.s	7940
粘度 40 °C, mm ² /s	159,00
粘度 100 °C, mm ² /s	17,30
粘度指数	117
闪点 COC, °C	244
流点, °C	-24
总碱值, mgKOH/g	3,5
灰分, %	0,86



包装规格



34538
1 升罐装



36699
5 L tin



34612
60 升圆桶装



35382
208 升圆桶装