

产品信息 07.20.03

17-05-2025

Aluplex FGS Grease EP 2

说明

Aluplex FGS Grease EP 2 是一种采用全合成基础油 (PAO) 和高级添加剂的铝基复合润滑脂。该产品所含原材料全部经美国食品与药品管理局批准，用于可能以各种方式与食品接触的润滑剂中。Aluplex FGS Grease EP 2 为专门设计的机械而生产，并采用特殊包装。得益于精选的添加剂，该产品具有以下特性：

- 超强润滑和抗磨损性
- 有效防腐蚀和防水性能
- 无臭、无味，100% 无毒
- 极其稳定和有良好的泵送性
- 温度范围广
- 还可在极低温下使用

应用

Aluplex FGS Grease EP 2 是一种高级食品安全级的多用途润滑脂，符合 FDA 21 CFR 178.3570 规定。Aluplex FGS Grease EP 2 通过了 H1 认证，因此非常适用于可能偶然接触食品的情况。

规格

NLGI Grade 2

DIN 51502: KPHC2K-40

ISO 12924: L-XD(F)CEB2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,920
针入度 (工作), 0.1 mm	265-295
滴点, °C	>230
温度限制, °C	-40 / +120
基础油粘度, 40 °C, mm ² /s	330,00
四球焊接承载力, N	>400KG

包装规格



35399

400 克 Q 套筒



35429

18 千克提桶装