产品信息 08.10.22

26-04-2024

Perlus XVI 32

说明

Perlus XVI 32 是一种具有非常高粘度指数的优质液压油。得益于采用了优质合成基础油和高级添加剂体系，使其具有了以下独特性能：

(- 极高而稳定的粘度指数 (

- 极佳的抗磨损保护 (
- 优秀的防锈和防腐蚀保护效果 (
- 优异的氧化稳定性 (
- 卓越的热稳定性 (
- 优异的反乳化性 (- 出众的剪切稳定性 (- 卓越的排气性和抗起泡性 (
- 不管是在高油温还是低油温下，均不会影响合成密封件 (
- 非常低的流点

应用

Perlus XVI 32 非常适用于运输、农业和土方工程机械，只要是需要在高压以及极端温度变化条件下工作的重型液压系统均可使用。

规格

AFNOR NF E 48-603 HV
AIST (US Steel) 126/127/136
Cincinnati Machine P-68
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-3 HVLP
Eaton (Vickers) M-2950-S
ISO 11158 HV
ISO 6743/4 HV
SEB 181 222

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,846
粘度 40 °C, mm²/s	34,20
粘度 100 °C, mm²/s	11,20
粘度指数	340
闪点 COC, °C	162
流点, °C	-51

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

35406	35407	35408	32966
20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装	1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com