# 产品信息 01.10.32

25-04-2024

## Multifleet SCD 30

### 说明

Multifleet SCD 30 是一种现代通用机油，采用了优质溶剂精制的基础油并加入精确平衡添加剂。该机油具有以下特性：

- 出色去污力，从而可防止发动机热区形成沉积物
- 强大的消散力，可防止沉积物和淤渣的形成
- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 低灰分含量

### 应用

Multifleet SCD 30 是一种通用单级机油，适用于在所有工作条件下使用或不使用涡轮增压器的汽油和柴油发动机。

### 规格

| |
|---|
| API SG/CF |
| MB 227.0/228.0 |
| MAN 270 |

### 典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,895 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 97,40 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 12,00 |
| 粘度指数 | 107 |
| 闪点 COC, °C | 236 |
| 流点, °C | -24 |
| 总碱值, mgKOH/g | 6,9 |
| 灰分, % | 0,91 |

### 包装规格

37534
15 升盒中袋装

35040
20 升提桶装

10110
60 升圆桶装

10210
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com