

## 产品信息 01.40.91

08-05-2024

## Seal Tech 10W-40

## 说明

Seal Tech 10W-40 专门用于为里程超过 12

万公里的车辆发动机关键部件提供保护。该机油采用了特殊的基础油，并辅以可延长使用寿命的密封剂以及有助于减少发动机中油泥和沉积物的添加剂等。因此，该产品

- 适合行驶 12 万公里或以上的发动机
- 延缓发动机老化过程
- 提高抗磨损保护
- 改良的氧化稳定性
- 卓越的清洁能力
- 良好的冷启动特性
- 极大地降低油耗
- 改进垫片状况和防止油渗漏

## 应用

Seal Tech 10W-40 适用于行使里程达到甚至超过了 120,000 km

的客车与货车中的汽油和柴油发动机。添加的特殊“密封调节剂”能够防止老旧发动机出现泄漏，同时还可降低油耗。该产品对保护发动机和延缓老化效果显著。

## 规格

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

PSA B71 2300

Renault RN0700 / RN0710

VW 501.01 / 505.00

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,866
粘度 -25 °C, mPa.s	5690
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	100,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,00
粘度指数	157
闪点 COC, °C	238
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	10,7
灰分, %	1,32
钼, mg/kg	110

包装规格



35464  
1 升瓶装



35437  
5 升罐装



35706  
20 升提桶装



35492  
60 升圆桶装



35933  
208 升圆桶装