# 产品信息 05.10.10

12-10-2024

## 2T Super

### 说明

2T Super 是一种 2 冲程机油，采用了精心挑选的优质基础油。辅以多种 2 冲程特殊添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 润滑所有发动机部件
- 强力去污，从而让燃烧室和排气口无沉积物
- 保持火花塞清洁，从而确保发动机发挥出最佳性能
- 优异的防腐蚀和耐磨性
- 减少烟气形成

### 应用

2T Super 尤其适用于正常条件下运行的发动机。该产品还适用于水冷式（也称为散热器冷却）的 2 冲程发动机。2T Super 为自动混合，可与燃油以 1:50 的混合比进行使用，或者参考发动机制造商要求的混合比。

### 规格

API TC

### 典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,880 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 67,40 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 9,50 |
| 粘度指数 | 115 |
| 闪点 PM, °C | 118 |
| 闪点 COC, °C | 152 |
| 流点, °C | -18 |
| 总碱值, mgKOH/g | 0,9 |
| 灰分, % | 0,09 |

### 包装规格

00218
1 升瓶装

35048
20 升提桶装

35215
20 升罐装

10119
60 升圆桶装

10219
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com