

产品信息 98.10.04

05-07-2024

Perlus Super HVI 46

说明

Perlus Super HVI 46 是一种优质多级 EP 液压油，采用精选溶剂精制基础油辅以多种添加剂配置而成，达到了以下特性：

- 非常高而稳定的粘度指数
- 出色的耐磨性
- 高效的防腐蚀性性能
- 卓越的氧化稳定性
- 极强的反乳化性
- 优良的空气释放性和抗起泡性
- 不影响合成密封件
- 倾点低

应用

Perlus Super HVI 46 非常适合土方机械的重型液压系统，以及要求在高压力和宽温域下工作的固定设备的液压系统。本品不得用于含有镀银组件的系统。

规格

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-3 HVL P

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HV

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,855
粘度 40 °C, mm ² /s	47,20
粘度 100 °C, mm ² /s	9,28
粘度指数	184
闪点 PM, °C	210
流点, °C	-36
灰分, %	0,06



包装规格



35515

20 升提桶装



34963

60 升圆桶装



34962

208 升圆桶装