

## 产品信息 08.10.20

27-04-2024

## Perlus ZF 46

## 说明

Perlus ZF 46 是一种高级无锌极压液压油，采用了具有天然粘度指数的特选溶剂精制基础油，并辅以多种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 优异的抗磨损保护
- 良好的防锈和防腐活性
- 卓越的氧化稳定性
- 优异的反乳化性能
- 非常好的除气和抑泡性能
- 与合成材质的密封件及垫片兼容性良好
- 低流点

## 应用

Perlus ZF 46

可用于重型液压设备以及轻型齿轮箱和轴承。该液压油还可用于润滑系统、一般润滑和真空泵（涡轮机除外）。该液压油可用于带有银质部件的系统。

## 规格

AFNOR NF E 48-603 HM

AIST (US Steel) 126/127/136

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton (Vickers) M-2950-S

ISO 11158 HM

ISO 6743/4 HM

SEB 181 222

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,879
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,90
粘度指数	103
闪点 COC, °C	215
流点, °C	-27
酸值, mgKOH/g	0,12
灰分, %	<0.01

包装规格



35653

20 升提桶装



34058

208 升圆桶装



37185

1000 L IBC