

产品信息 01.30.11

26-04-2024

Emperol Diesel 10W-40

说明

Emperol Diesel 10W-40

是一种现代节能柴油发动机油。该产品采用了具有与生俱来的高粘度指数的矿物和合成基础油。辅以多种精确平衡的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油：高达 2%
- 极高的粘度指数和高抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 在高温条件下也能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 有效防止柴油发动机的某些典型特性，比如使用过程中机油变稠

应用

Emperol Diesel 10W-40 是一种特殊的柴油机油，适用于所有使用或不使用涡轮增压器的柴油发动机。有关最佳使用方法，请查阅产品咨询数据库。

规格

Suitable for use:

API SL/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-98

MB 229.1

VW 501.01/505.00

典型

| | |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,872 |
| 粘度 -25 °C, mPa.s | 4100 |
| 粘度 40 °C, mm ² /s | 89,90 |
| 粘度 100 °C, mm ² /s | 14,00 |
| 粘度指数 | 160 |
| 闪点 COC, °C | 232 |
| 流点, °C | -39 |
| 总碱值, mgKOH/g | 11,4 |
| 灰分, % | 1,31 |

包装规格



34468
1 升瓶装



35654
4 升罐装



31328
5 升罐装



37526
15 升盒中袋装



32714
20 L Bag in Box



34469
20 升提桶装



34470
60 升圆桶装



34471
208 升圆桶装