

## 产品信息 02.10.30

23-04-2024

## Gearlube GL-5 80W-90

## 说明

Gearlube GL-5 80W-90 是一种用于机械变速器的矿物润滑油，采用了优质溶剂精制的基础油，并辅以特殊“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的抗氧化性
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 低流点
- 优异的“极压”特性

## 应用

Gearlube GL-5 80W-90 用于后桥、齿轮箱中负荷最重的准双曲面齿轮变速器，以及所有要求使用“极压”传动油的其他变速箱。

## 规格

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,898
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	149,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
粘度指数	98
闪点 COC, °C	232
流点, °C	-30
酸值, mgKOH/g	1,80
灰分, %	0,05
Brookfield -26°C, mPa.s	290000

包装规格



01206  
1 升瓶装



01325  
5 升罐装



37501  
15 升盒中袋装



32736  
20 L Bag in Box



36081  
20 升提桶装



20060  
20 升罐装



11105  
60 升圆桶装



34304  
200 升圆桶装



11205  
208 升圆桶装



35388  
1000 L IBC