

产品信息 02.30.20

26-04-2024

ATF Dexron II-D

说明

ATF Dexron II-D 是一种优质自动变速器油，采用了溶剂精制的基础油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 非常高而稳定的粘度指数
- 非常低的流点
- 优异的氧化稳定性
- 有效的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 特殊摩擦性能
- 不影响密封件和有色金属

应用

ATF Dexron II-D 可用于自动齿轮箱、动力转向系统、液力变矩器以及通用汽车和其他制造商建议使用 ATF Dexron II-D 油的其他应用。

规格

Allison C4

Cat TO-2

DTFR 13C140

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID

MAN 339 Typ Z1 / V1

MB 236.6 / 236.7

Voith 55.6335 (G607)

ZF TE-ML 09 / 11A / 14A

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,859

粘度 40 °C, mm²/s 37,30粘度 100 °C, mm²/s 7,50

粘度指数 162

闪点 COC, °C 225

流点, °C -48

总碱值, mgKOH/g 0,9

灰分, % 0,18

包装规格



01208
1 升瓶装



01324
5 升罐装



37502
15 升盒中袋装



32738
20 L Bag in Box



36085
20 升提桶装



31028
20 升罐装



11108
60 升圆桶装



32487
200 升圆桶装



11208
208 升圆桶装