

# 产品信息 02.10.32

03-05-2024

## Gearlube RPC 75W-80

#### 说明

Gearlube RPC 75W-80 是一种采用溶剂精制的基础油的优质传动油。通过使用特选矿物基础油和多种特殊添加剂,让该产品具有了以下特性:

- 绝佳的抗磨损性
- 卓越的抗腐蚀性
- 优异的氧化稳定性
- 良好的抗起泡性
- 低温时极低的粘度
- 非常高而稳定的粘度指数

### 应用

Gearlube RPC 75W-80 专为法国车型中的各种手动变速箱而开发,例如雷诺、标致和雪铁龙。Gearlube RPC 75W-80 可用于要求符合 API GL-5 Renault 或 API GL-5 PSA 规范的情况。它还可以用于制造商建议使用低粘度传动油的情况。

#### 规格

#### API GL-4+

MIL-L-2105

PSA B71 2330

### 典型

15°C 时密度, kg/l	0,848
粘度 40 °C, mm²/s	49,30
粘度 100 °C, mm²/s	9,15
粘度指数	170
闪点 COC, ℃	220
流点,℃	-39
总碱值, mgKOH/g	8,7
酸值, mgKOH/g	1,34
灰分, %	1,34

## 包装规格













01210 1 升瓶装

20 L Bag in Box

20 升提桶装

20 升罐装

60 升圆桶装

208 升圆桶装